

VX series

SCAFFOLDS



- ヨーロッパ規格のアルミ合金を使用し接合は加締めで行っていますので軽量/強度/耐久性を兼ね備えています。
- ワンタッチフック、ロックピン、蝶ネジによる組立てですので、工具を必要とせずスピーディーに完成します。
※写真のタワーの場合、施工時間は約10分(参考)です。
- レッグ調整により、最大900mmまで段差上での設置が可能です。
- ハッチ式プラットフォームですので内側昇降が可能で安全です。
- 労働安全衛生規則対応です。



 **snorkel**
www.snorkeljp.com

SCAFFOLDS

VX series

VXSW: シングルワイドタイプ (幅: 680mm)

段数	床高さ(mm)	型 式	
		長さ(mm)	重量(kg)
1	1,980	長さ=1,910mm	46.0
2	3,640	VXSW6f1	94.1
3	5,300	VXSW6f2	124.2
4	6,960	VXSW6f3	154.3
5	8,620	VXSW6f4	184.4
6	10,280		
7	11,940		

※幅/長さの数値は、パイプ芯々間の寸法です。※作業床積載荷重は床板1枚あたり260kgです。※オプションで8fタイプもございます。
※仕様は予告なく変更することもございますのでご了承ください。



加締による圧着は溶接の数倍の強度を誇ります。



ブレース(筋交)のフックはワンタッチ式ロック付です。先端は衝撃に強い形状です。



◀ハッチ式プラットフォームですので内側昇降が可能となり安全です。最上階には巾木が標準装備です。




3段セット以上の組立・解体には「足場の組立等作業主任者」の講習を受講された方の立会いが必要です。

▶エスカレーター上設置例です。



3段(5.3m)タワーの部材一式。



レッグは最大900mmまで伸び、段差に対応ができます。



◀本体搬送時のキャスターは軸に対して偏心しておりハンドリングが軽快です。ロックすると直軸となり垂直荷重をしっかりと受けとめます(ブレーキ性能170kg)。



各部材はベース内に収納でき、このままハンドリングOK。

タンフィールド・パワード・アクセス・リミテッド

東京オフィス / 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
Tel:03-5765-6841 / FAX:03-5765-6840
関西オフィス / 大阪府摂津市別府1-18-27
Tel:06-6829-2050 / FAX:06-6829-2055
www.snorkeljp.com



三建リース株式会社

東京都墨田区江東橋5-8-2
Tel:03-3633-3232 / FAX:03-3635-8474
www.sanken-lease.co.jp